



# NIVELEUSE EASY-GRADER 2700 KG

- 1 **PERFORMANTE** : Déport latéral  $\pm 250$  mm
- 2 **PUISSANTE** : Moteur 50 ch TIER III ou TIER V
- 3 **MOTRICITÉ** : Tandem avec crabotage
- 4 **TOUS TERRAINS** : Transmission 6x4
- 5 **CONDUITE** : 2 joysticks + volant
- 6 **PRATIQUE** : Homologation route



## EASY-GRADER VA OÙ LES AUTRES NIVELEUSES NE VONT PAS

### APPLICATIONS

Plate-forme de bâtiment,  
Terrain de sport,  
Routes, allées, pistes cyclables,  
Préparation de voies piétonnes, trottoirs,  
Sentiers pédestres,  
Parking de surface et souterrain



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Un format compact

- 4800 x 1500 mm
- 2700 kg
- lame bull avant démontable (option)

### Une performance optimale

- 4 roues motrices avec crabotage
- Vitesse maxi. 16 km/h
- Transmission hydrostatique

### Rationalisez vos coûts

- Gain de temps : travaux plus rapides et efficaces

### Confort d'utilisation

- Direction hydrostatique
- Siège ajustable et suspendu
- Ensemble des fonctions piloté par joysticks
- Vision optimale du travail réalisé
- Circulation routière avec volant
- Accélération progressive
- Rotation, translation et soulèvement de la lame
- Articulation entre flèche avant et châssis arrière (Marche en crabe)

### Sécurité

- Arceau de sécurité repliable (transport, passage sous porche)

### Entretien aisé

- Accessibilité optimisée
- Carrosserie polyester

DIMENSIONS	
Longueur (sans lame avant)	4800 mm
Largeur (entre roues)	1500 mm
Largeur de la lame centrale	1524 mm
Hauteur de la lame centrale	460 mm
Débattement lame centrale	Déport latéral +/- 250 mm Déport vertical +/- 150 mm
Hauteur (arceau replié)	2.99 m (2.00 m)
Poids	2 700 kg / 3000 kg
Vitesse d'avancement	0 à 16 km/h
Marque et Puissance moteur	Moteur Perkins / 37 kW (50 CV)
Cylindrée / Nombre de cylindres	2,2 l / 4 cylindres
Niveau sonore (norme CE)	82,9 dB à 1 m
Dimensions jantes	8,25 x 16,5 mm
Dimensions pneumatiques	260/70 R16.5
Nombre de roues (motrices)	6 (4)
Capacité réservoir de carburant	50 Litres
Capacité réservoir hydraulique	65 Litres
Capacité du circuit de refroidissement	Environ 14,6 Litres
Phares de travail	12V / 55 W
Devers maximum autorisé	15° avant, arrière et latéral
Certification	CE-DREAL
Peinture	Châssis, flèche, lame et jantes : gris RAL 7024, Carrosserie polyester : jaune RAL 1003

## RÉFÉRENCES

CODE	INTITULÉ
KME000TNV0101	Niveleuse Easy-Grader
OPTIONS	
KME000TNV0102	Extension de lame (2 x 350 mm) soit une largeur de 2200 mm
KME000TNV0103	Retour de lame
KME000TNV0104	Lame bull avant démontable
KME000TNV0105	Prédisposition hydraulique pour un guidage laser
KME000TNV0106	Dents de ripper pour lame avant
KME000TNV0107	Remorque de transport spéciale Easy-Grader
KME000TNV0108	Graissage centralisé
KME000TNV0109	Peinture carrosserie RAL au choix
KME000TNV0110	Peinture jantes RAL au choix
KME000TNV0111	Peinture poutre RAL au choix

